

SEPAR MiniBug Mobil Filtre Sistemi Su Ayırıcı / Mazot Filtresi

SEPAR FILTER

Akaryakıtın Etkin Temizlenmesi - Düşük İşletme Maliyetleri
Esnek Kullanım Kompakt Tasarım -Kolay Kullanım ve Taşıma
Çevre Dostu - Yüksek Kaliteli Teknik Ekipman
Bakımı Kolay Düzen

Temin Edilebilen Filtre Elemanları

(*) Paslanmaz Krom Filtre Elemanı 60 µ
Su Geçirmez Kağıt Filtre Elemanı 30 µ
Su Geçirmez Kağıt Filtre Elemanı 10 µ
(*) Temizlenebilen Filtre Elemanı

Elektrik Bağlantısı

Gerilim: 220 Volt
50 Hz bis 60 Hz

Mekanik Veriler

Pompanın Maksimum Kapasitesi: 15 l/min
Maksimum Emiş Yüksekliği: 3 m
Boş Ağırlık (Yakıtsız) 25 kg

SEPAR MiniBug Mobile Filtration System Water Separator Filter for Diesel Fuels

Effective polishing of diesel fuels
Reduction of operational costs
Flexible operation - Compact design
Easy handling and use
Environment friendly
Advanced technical features
Simple maintenance

Available spare elements and pore ratings:

(*) Stainless mesh-element, pore size 60 µm
Celluloses-element, pore size 30 µm
Celluloses-element, pore size 10 µm
(*) Can be clean outside of the filter with
clean rinsing fluid and brush and
reinserted in the filter afterwards.

Mains operation with VAC

Supply voltage: 220 VAC
Mains frequency: 50 Hz until 60 Hz

Mechanical data

Maximum flow rate of the pump: ca. 15 l/min
Maximum suction height: ca. 3 m
Empty weight (without fluid): 25 kg

